

# Ein System - viele Lösungen!



Das Fräsen von Kreisen ist mit SDG 3 problemlos möglich. Das System wird dazu auf die Grösse der Kopierhülse ohne Spiel eingestellt. An eine der überstehenden Führungsschienen wird die Kreisfräseinheit (auf 30mm Kopierhülse abgestimmt) befestigt. Nach dem Bohren des Mittelpunktloches Stift der Kreisfräseinheit einstecken und fräsen!



Mit Winkelanschlügen auch nach dem Befestigen genau justierbar!


Im Treppenaufbau werden die Winkelanschlüge schräg auf SDG 3 befestigt und dienen als genaue Ausrichtung des Systems für Ausfräsungen der Stufeinlässe.



Stulpe oder andere Beschlüge - schnell erledigt!



Mit den Winkelanschlügen eröffnen sich bei der stirnseitigen und der Bearbeitung von Kanten viele Möglichkeiten mit SDG 3!



Die Winkelanschlüge leisten beispielsweise beim Einlassen von "Kältefeind" oder "Schallex" hervorragende Dienste!

Aber auch das Einlassen von Beschlügen ist bedingt durch die schnelle Verstellung gut realisierbar! Mit gewöhnlichen Schraubzwingen wird das System am Werkstück befestigt.

SDG 3 #0150



Winkelanschlüge



Kreisfräseinheit o. M.



Zylinderschraube

