

# Ein System - viele Anwendungen!



Ausfräsungen für Lüftungsgitter, präzise Nuten ohne zu verlaufen, selbst konische Gratnuten sind kein Problem für SDG 3!



Bei grösseren Ausfräsungen verhindert der einzigartige Abkippschutz, ohne beim Fräsen irgendwie zu stören, das unschöne Abkippen der Oberfräse.

Stabile und saubere Verbindung der Führungsschienen mit je 4 Längsverbindern pro Stoss - je 2 an Ober- und Unterseite



Zum Einstellen von SDG 3 wird die seitliche Verspannung zweier diagonal gegenüberliegender Eckpunkte mit einem Kugelkopfschraubendreher geöffnet. Das Einstellmass wird direkt an hoch abriebfesten Skala abgelesen. Die Differenz zwischen Fräser und Kopierhülse dabei beachten!

Sind Ausfräsungen oder Ornamente nicht rechtwinklig, helfen schnell und einfach Einlagen in den Ecken!



Für lange Nuten oder auch Lichtausschnitte in Türblätter sowie für Ausschnitte in Küchenarbeitsplatten können die Führungsschienen schnell in der Länge miteinander verbunden werden.



Abkippschutz



Profil 80x20



Kugelkopfschraubendreher



Längsverbinder

